

# MIWE condo





### 全能型。

获得如大型手工打造的分层式烤炉一般的最佳烘烤效果，可烤制的产品多种多样 - MIWE Condo可以在极小的空间内做到这些。

毫不奇怪，它在全世界范围内的面包房、糕点房、西点铺、酒店、烹饪行业和公共饮食业广受欢迎，或者在各种场合作为移动式烤炉使用。

模块化的结构和多样化可定制的尺寸使它适用于各种产能需求的场合。无论何种角度看，它都是全能型产品。

- ▶ 0.24–8.64 m<sup>2</sup> 用于精细糕点房产品的烘烤区域，支持从经典的烤盘小面包直至重型面包类型或烘烤制品 - 同时烤制极端多样化的产品。
- ▶ 隔绝蒸汽的胶囊式、高效蒸汽发生器，可用于最密集的蒸汽发生情况。作为独立组件的蒸汽发生器配有自带加热装置，因此在烤箱中不会发生加热故障。
- ▶ 上行加热和下行加热为每一个烤盘分开，可以单独控制，以获得最佳烘烤效果。不锈钢制成的电加热棒用螺栓固定在侧壁，直接安装在烘烤区域内。
- ▶ 烤盘为石板材质，烤制的面包可称为“石炉面包”。
- ▶ 节能环保：为每个烤盘配备单独的隔热装置。最高的稳定性和可持续性，以隔绝连接起来并配有加强盖板的烤箱。

▶ 门：

- ▶ 卫生和清洁：只需（每天）对烤箱门内侧侧行简单的手动清洁，由于特殊固定的符合人体工程学的清洁位置，还可以避免清洁液到烤盘面板上。
- ▶ 因新的烤箱门密封方式而实时更有效的蒸汽利用，更优化的空间温度控制，对于操作人员更舒适的操作（不适用于1212和1408/09型）。

▶ 的 MIWE T

- ▶ 配备玻璃屏的 MIWE TC 触摸控制装置更容易，更安全的操控
  - 在简易模式和专家模式中的用户界面（通过用户限制侧行控制）
- ▶ 通过非常简单的清洁模拟拟石材质的玻璃面实实清洁卫生。
- ▶ 实在，面包店的分层式烤炉终于也实了实的、先侧的操作理念。
- ▶ 通过引入个人化消息或特效实实实动画。

▶ MIWE TC-U 单机触摸控制装置：

- ▶ 特别适用于面包房应用的控制理念：使用写入程序无需人为操控介入即可侧行烘烤。
- ▶ 清楚而且易于理解图像化操作界面，配有一个用于整个烤炉的操控元件（最多5个烤盘+1个发酵箱）。
- ▶ 在程序选选时的智能的烤盘选选节省了时间和金钱（能源成本）。
- ▶ 更低的供电功率，无需为管理方和供电方的限制而支付高昂的费用。
- ▶ 通过外部操控元件（选选）提升了操作安全性。

模块化，可多样化安装的分层式烤炉，安静的烘烤氛围（辐射加热）；电加热。四种宽度、三种高度的最多六个可任意组合的烤箱，为所有的需求提供合适的配置。图中显示了一个配备 MIWE TC-U 单机触摸控制装置的模组。



- ▶ 所有的烤炉型号均配备MIWE FP8固定程序控制装置（100个烘烤程序 - 其中8个可直接选取 - 各带有5个烘烤阶段）。配备玻璃屏的可选MIWE TC。
- ▶ 配件：蒸汽罩、蒸汽冷凝器、冷凝水收集箱、发酵箱、中间层、底座、插座、支架、滚轮、侧料装置。
- ▶ 选选：例如配备玻璃屏的MIWE TC控制装置，带黑色光学装置的版本，第三方、外部温度传感器（双烤箱时不适用），水表，能源优化连接。

## 技术参数

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
1	2	3	4	5
60x40x17/22 <sup>3)</sup>				
90x81x39	90x81x67	90x81x95	90x81x123	90x81x151
19	19	19	19	19
2.8	5.6	8.3	11.1	13.8
1.5	3	4.5	6	7.5
				无法提供
10	10	10	10	
90x85x54	90x85x54	90x85x54	90x85x54	
15.5	15.5	15.5	15.5	
2.2	2.2	2.2	2.2	
90x85x61	90x85x61	90x85x61	90x85x54	根据需要

### MIWE condo

烤箱数量  
 烤箱 cm (宽 x 深 x 高)  
 外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>2)</sup>  
 气罩高度 cm  
 最大功率 kW<sup>4)</sup>  
 蒸汽装置功率 kW<sup>4)</sup>

### 发酵箱

垫板数量  
 外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)  
 滚轮高度 cm  
 供电功率 kW<sup>4)</sup>

### 底座

外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>5)</sup>

CO 1.0608*	CO 2.0608*	CO 3.0608*	CO 4.0608	CO 5.0608
1	2	3	4	5
60x80x17/22 <sup>3)</sup>				
90x121x39	90x121x67	90x121x95	90x121x123	90x121x151
19	19	19	19	19
4.2	8.4	12.5	16.7	20.9
1.5	3	4.5	6	7.5
				无法提供
5/10	5/10	5/10	5/10	
90x121x54	90x121x54	90x121x54	90x121x54	
15.5	15.5	15.5	15.5	
2.2	2.2	2.2	2.2	
90x121x61	90x121x61	90x121x61	90x121x54	根据需要

### MIWE condo

烤箱数量  
 烤箱 cm (宽 x 深 x 高)  
 外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>2)</sup>  
 气罩高度 cm  
 最大功率 kW<sup>4)</sup>  
 蒸汽装置功率 kW<sup>4)</sup>

### 发酵箱

垫板数量  
 外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)  
 滚轮高度 cm  
 供电功率 kW<sup>4)</sup>

### 底座

外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>5)</sup>

- 1) 不带烤箱门密封装置、门柄和右侧照明的版本。  
 2) 准确的安装尺寸请参见技术尺寸表。  
 3) 使用带清洁装置的烤盘门时，降低的烤盘高度可能与此有差异。

- 4) 当400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz时，在特种输电时可能与此有差异。  
 5) 不带滚轮的高度，更多高度根据需求 - 特种尺寸可能价格会有上浮。

\* 配备如同 Wenz 1919 的怀旧型正立面；烤箱高度22 cm - 尺寸、装备和附件请另询。

CO 2.0608-1D	CO 4.0608-2D	CO 6.0608-3D
2	4	6
60x80x13 <sup>3)</sup>	60x80x13 <sup>3)</sup>	60x80x13 <sup>3)</sup>
90x121x57	90x121x103	90x121x149
19	19	19
8	16	24
1.5	3	4.5
见CO 0608系列 (背页)		发酵箱不可用 / 底座根据需要

CO 2.0806-1D	CO 4.0806-2D	CO 6.0806-3D
2	4	6
80x60x13 <sup>3)</sup>	80x60x13 <sup>3)</sup>	80x60x13 <sup>3)</sup>
110x101x57	110x101x103	110x101x149
19	19	19
8	15.9	23.8
1.5	3	4.5
见CO 0806系列 (见下)		发酵箱不可用 / 底座根据需要

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	CO 4.0806	CO 5.0806
1	2	3	4	5
80x60x17/22 <sup>3)</sup>				
110x101x39	110x101x67	110x101x95	110x101x123	110x101x151
19	19	19	19	19
4.2	8.4	12.6	16.8	21
1.5	3	4.5	6	7.5
				无法提供
5/10	5/10	5/10	5/10	
110x101x54	110x101x54	110x101x54	110x101x54	
15.5	15.5	15.5	15.5	
2.2	2.2	2.2	2.2	
110x101x61	110x101x61	110x101x61	110x101x54	根据需要

1) - 6) 脚注见下一页。



MIWE condo, 型号 CO 5.1208  
配备底座。



MIWE condo, 型号 CO 3.0604  
配备发酵箱, 上层烤箱  
此处高度为22 cm (可选)。



MIWE condo,  
型号 CO 5.0806-1D  
配备一个双烤箱和发酵箱。



MIWE Wenz 1919  
配备旧式德国木制烤炉  
的原始正立面。



MIWE condo,  
型号 CO 5.0608-2D  
配备2个双烤箱 和底座。

#### MIWE condo 双烤箱<sup>6)</sup>

烤箱数量  
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)  
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>2)</sup>  
气罩高度 cm  
最大功率 kW<sup>4)</sup>  
蒸汽装置功率 kW<sup>4)</sup>

发酵箱 / 底座

#### MIWE condo 双烤箱烤箱数量<sup>6)</sup>

烤箱数量  
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)  
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>2)</sup>  
气罩高度 cm  
最大功率 kW<sup>4)</sup>  
蒸汽装置功率 kW<sup>4)</sup>

发酵箱 / 底座

#### MIWE condo

烤箱数量  
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)  
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>2)</sup>  
气罩高度 cm  
最大功率 kW<sup>4)</sup>  
蒸汽装置功率 kW<sup>4)</sup>

发酵箱

垫板数量  
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)  
滚轮高度 cm  
供电功率 kW<sup>4)</sup>

底座

外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)<sup>5)</sup>

<b>MIWE condo</b>	<b>CO 1.1208</b>	<b>CO 2.1208</b>	<b>CO 3.1208</b>	<b>CO 4.1208</b>	<b>CO 5.1208</b>
烤箱数量	1	2	3	4	5
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)	120x80x17/22 <sup>3)</sup>				
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>2)</sup>	150x121x39	150x121x67	150x121x95	150x121x123	150x121x151
气罩高度 cm	19	19	19	19	19
最大功率 kW <sup>4)</sup>	6.4	12.8	19.2	25.6	31.9
蒸汽装置功率 kW <sup>4)</sup>	3	6	9	12	15

<b>发酵箱</b>	无法提供				
垫板数量	10	10	10	10	
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高)	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	
滚轮高度 cm	15.5	15.5	17	17	
供电功率 kW <sup>4)</sup>	1.9	1.9	1.9	1.9	

<b>底座</b>					
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>5)</sup>	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	根据需要

<b>MIWE condo<sup>1)</sup></b>	<b>CO 1.1212</b>	<b>CO 2.1212</b>	<b>CO 3.1212</b>	<b>CO 4.1212</b>	<b>CO 5.1212</b>
烤箱数量	1	2	3	4	5
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>2)</sup>	150x161x39	150x161x67	150x161x95	150x161x123	150x161x151
气罩高度 cm	19	19	19	19	19
最大功率 kW <sup>4)</sup>	8.8	17.5	26.3	35.0	43.7
蒸汽装置功率 kW <sup>4)</sup>	3	6	9	12	15

<b>发酵箱</b>	无法提供				
------------	------	--	--	--	--

<b>底座</b>					
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>5)</sup>	150x161x54	150x161x54	150x161x54	150x161x54	根据需要

<b>MIWE condo<sup>1)</sup></b>	<b>CO 1.1408</b>	<b>CO 2.1408</b>	<b>CO 3.1408</b>	<b>CO 4.1408</b>	<b>CO 5.1408</b>
烤箱数量	1	2	3	4	5
烤箱 cm (宽 x 深 x 高)	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>2)</sup>	170x121x39	170x121x67	170x121x95	170x121x123	170x121x151
气罩高度 cm	19	19	19	19	19
最大功率 kW <sup>4)</sup>	7.6	15.1	22.6	30.1	37.6
蒸汽装置功率 kW <sup>4)</sup>	3	6	9	12	15

<b>发酵箱</b>	无法提供				
------------	------	--	--	--	--

<b>底座</b>					
外尺寸 cm (宽 x 深 x 高) <sup>5)</sup>	根据需要	根据需要	根据需要	170x121x54	根据需要

1) 不带烤箱门密封装置、门柄和右侧照明的版本。

2) 准确的安装尺寸请参见技术尺寸表。

3) 使用带清洁位置的烤盘门时，降低的烤盘高度可能与此有差异。

4) 当400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz时，在特种电电时可能与此有差异。

5) 不带滚轮的高度，更多高度根据需求 - 特种尺寸可能价格会有上浮。

6) 双烤箱配备与普通烤箱相同的尺寸 (CO 0608 / CO 0806) 可自由组合。